

## Systeme d'appoint MHIE-GE, type 205 EM



Gewächshäuser  
Serres

Sonderk  
Construc



- pour l'extraction d'eau pure, d'eau industriel, d'eau froide, de refroidissement, d'eau de pluie et d'eau potable - alimentation en eau entièrement automatique lors de l'opération d'alimentation, à partir du réseau d'eau public ou d'un réservoir de stockage - monté sur châssis galvanisé avec amortisseurs de vibrations réglables en hauteur avec réservoir à pression d'une membrane d'une capacité de 8 l, avec vanne de débit conforme à la norme DIN 4807, clapet anti-retour intégré - protection intégrale du moteur via PTC - détection intégrée du fonctionnement à sec avec extinction automatique en cas de manque d'eau, via la carte de performance de l'électronique de commande du moteur - contrôle de vitesse intégré en continu - pression d'entrée max. : 6 bar - pression de service max. : 10 bar - température max. du fluide : 50° C - degré de protection : IP 54 - tension : 230 V - puissance nominale max. : 1'100 W - débit max. : 7'000 l/h - hauteur de refoulement max. : 79 m - pression max. : 7.91 bar - poids : 38.5 kg - raccordement côté aspiration : DN 25 (1") - côté pression de raccordement : DN 32 (1 1/4")

~~Prix de base~~ avec taxes 7'356.20 CHF

Prix remisé 6'805.00 CHF

Prix ??de vente 7'356.20 CHF

Prix de vente hors-taxe 6'805.00 CHF

Remise

Montant des Taxes 551.20 CHF

[Poser une question sur ce produit](#)